





## Cabine de Cor **BGD 274 - 276**

A Cabine de Cor é ideal para testes de cor em diversas indústrias, sendo uma ferramenta essencial para o controle de qualidade. Ela permite a avaliação visual e a comparação precisa de cores, além da detecção de metamerismo. Equipado com uma tela LCD sensível ao toque, o dispositivo possibilita o controle das luzes e a configuração do tempo de iluminação.

 Compacta e de fácil instalação, pode ser acomodada em espaços reduzidos.

 Em suas diferentes versões, é capaz de acomodar até 6 tipos de iluminantes, atendendo às normas: ASTM D 1729, NBR 11160 e DIN MB 3181.



### Características

| Exibição de tempo em execução para cada fonte de luz.

| Dimensões (LxPxA mm): 710x410x570.

| Peso (kg): 35.

### Parâmetros técnicos

Tipos de Luz	Descrição		Número de Lâmpadas (un.)	Potência (W)	Temperatura (K)	
D65	Luz do dia artificial padrão internacional		2	18	6500	
TL84	Aplicável em lojas na Europa, Japão e China		2	18	4000	
CWF	Fluorescente branco fresco		2	20	4150	
F/A	Fonte de luz referencial de comparação, aplicável a ambiente familiar/hotéis.		4	40	2700	
UV	Fonte de luz ultravioleta		1	18	2856	
TL83 (U30)	Fluorescente branco quente		2	18	3000	
Modelos	D65	TL84	F/A	UV	CWF	TL83 (U30)
<b>BGD 274</b>	☑	☑	☑	☑		
<b>BGD 275</b>	☑	☑	☑	☑	☑	
<b>BGD 276</b>	☑	☑	☑	☑	☑	☑

#### Acessórios (opcionais):

**BGD 277** Suporte para amostra padronizado em 45°.